

TRAMOGGIA DI CONTENIMENTO OLIVE

 **Sivo Ettore Srl**
CONSTRUTTORI MECCANICI



La **Tramoggia** è atta allo stoccaggio temporaneo delle olive prima dell'immissione delle stesse nel ciclo di molitura. Il caricamento delle olive nelle tramogge e il progressivo svuotamento è gestito in maniera automatica dall'impianto mediante il quadro di comando e controllo e sensori di livello montati all'interno delle tramogge.



sivoettore.it

SIVO ETTORE srl

Vico Enrico Caruso, 13
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
tel. 0803615592 - info@sivoettore.it





La tramoggia è costituita da un vassoio vibrante sostenuto da antivibranti, motore riduttore e paletta dosatrice.

I materiali utilizzati sono stati scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti soprattutto per quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e l'invecchiamento.

Su richiesta è possibile fornire la macchina con tecnologia 4.0 Ready.

ASSORBIMENTI ELETTRICI:

- Motore paletta: 0,37KW
- Motore vibratore: 0,55KW

MODELLI:

- 1700X1700X1800 10 q.li
- 2000X2000X2000 15 q.li
- 2500X2500X2200 23 q.li

DIMENSIONI:

